BOLETIM TÉCNICO

GOD MIX RENDE+ GESSOTEX

GOD MIX RENDE+ GESSOTEX é um produto desenvolvido para aplicação diretamente sobre o gesso sem a necessidade de uso de fundo oferecendo excelente aderência. Não amarela com o tempo e impede que o "pó" específico do gesso se solte da superfície. Disponível no acabamento branco fosco. Outras cores podem ser obtidas adicionando o Corante Base Água.

BENEFÍCIOS

- Dispensa o uso de fundo
- Ótima aderência

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.5.5. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15079-2.

INDICAÇÕES DE USO

O produto foi desenvolvido para aplicação diretamente sobre gesso sem a necessidade de aplicação prévia de fundo.

EMBALAGENS

- LATA 18 L - GALÃO 3,6 L

BOLETIM TÉCNICO

GOD MIX RENDE+ GESSOTEX

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Sólidos/Volume: 27,89 – 29,89 %
- Sólidos/Peso: 47,36 – 49,36 %
- Viscosidade: 90 – 100 KU
- Peso Específico: 1,341 – 1,401 g/cm3
- VOC (compostos orgânicos voláteis): 1,01 g/L
- Ponto de fulgor: >100°C

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Antes de aplicar, siga as recomendações abaixo, de acordo com o tipo e estado da sua parede.

- **Em bom estado (com ou sem pintura)** - Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- **Com umidade** - Antes de pintar, resolva o que está causando o problema.
- **Imperfeições acentuadas na superfície** - Corrija as imperfeições. Use Massa Corrida da God Mix para interior ou Massa Acrílica da God Mix para exterior. Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- **Com mofo** - Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere secar bem para pintar.
- **Com gordura** - Misture água com detergente neutro e lave. Depois enxágue com bastante água. Espere secar bem para pintar.

BOLETIM TÉCNICO

GOD MIX RENDE+ GESSOTEX

DADOS DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.
SECAGEM	Ao toque: 30 min Entre demãos: 4 horas Final: 4 horas
DEMÃOS	2 – 3 Demãos *Porém, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.
RENDIMENTO ACABADO	Até 105 m² por embalagem (18 L) Até 21 m² por embalagem (3,6 L) Pode variar de acordo com o tipo e condição da superfície a ser pintada bem como cor do produto.
DILUIÇÃO	Antes de utilizar a tinta, misture o produto utilizando uma espátula de plástico, metal ou madeira. Produto pronto para uso: Não necessita diluição, mas se preferir, pode-se diluir até 10% com água.

Observação: O tempo de secagem poderá sofrer alterações dependendo do clima no dia da aplicação. Também poderá variar de acordo com a estação do ano e região. Por isso, recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade:
Conforme data de validade informada na embalagem. Após aberto, utilizar em até seis meses, desde que seja sempre respeitada a data de validade da etiqueta e que o produto seja armazenado adequadamente, fechado e sem diluir.