



## BOLETIM TÉCNICO

# TINTA PARA FACHADA



Uma pintura premium de alta performance que protege as paredes contra batida de chuva, disponível no acabamento fosco. É indicada para selar e dar acabamento, impermeabilizar e pintar paredes externas.



### INDICAÇÕES DE USO

Superfícies externas (novas e repinturas) de reboco, blocos cimentícios, concreto e texturas.



### ACABAMENTOS

Fosco.



### CORES

Branco.

PODENDO SER PIGMENTADA COM CORANTE A BASE ÁGUA EM TONS CLAROS

ATENÇÃO: Não aplicar no sistema airless.



### PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.



### PREPARO DA SUPERFÍCIE

**ABNT NBR 13245** - A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

**Com partes soltas ou mal aderidas:** Devem ser raspadas, escovadas ou hidrojatear até completa remoção e em seguida aplicar God Mix Chapisco flex promotor de aderência. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

**Mofadas:** Retirar o mofo mecanicamente e aplicar água sanitária. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

**Com umidade:** A causa da umidade deve ser identificada e corrigida. Após a correção aplicar uma demão de God Mix Chapisco flex promotor de aderência. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.



### ATRIBUTOS

- Sela e Dá Acabamento.
- Contra Batida de Chuva.
- Impermeabiliza e Protege.



### EMBALAGENS

- Galão: 3,6 KG
- Lata: 18 KG



### COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativo.

**Nova e sem pintura:** Aguardar a cura de 30 dias. No reboco se estiver soltando grãos ou pó aplicar uma demão de God Mix Fundo Preparador de Paredes. Reboco com boa coesão aplicar God Mix Selador Acrílico. Aguardar a secagem e pintar.

**Paredes pintadas com cal, telha de fibrocimento e pinturas velhas calcinadas:** Lixar e retirar o pó com pano úmido, aplicar uma demão de God Mix Chapiscoflex promotor de aderência.

**Gesso corrido, Acartonado, Sanca e Drywall:** Esperar secar por 30 dias, para uma melhor aderência aplicar uma demão de God Mix fundo preparador de paredes. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

**Com imperfeições profundas:** Corrigir com argamassa e aguardar por 30 dias. Aplicar uma demão de God Mix Fundo Preparador de Paredes. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

**Com imperfeições rasas e ondulações:** No ambiente externo: God Mix Massa Acrílica, no ambiente interno God Mix Massa Corrida. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

**Pintura em bom estado:** Observar a superfície: se tiver brilho deve ser lixada. Retirar o pó e pintar.

**Com manchas de gordura:** Lavar com a solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.



## INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

 <b>FERRAMENTA</b>	Rolo de lã de pelo baixo, Pincel, Trincha. Não aplicar no sistema Airless.
 <b>DEMÃOS</b>	2 - 3
 <b>DILUIÇÃO</b>	Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição. <b>Com água limpa:</b> 10% em todas as demãos.
 <b>SECAGEM</b>	<b>Ao toque:</b> 02 horas <b>Entre demãos:</b> 04 horas <b>Final:</b> 12 horas
 <b>RENDIMENTO ACABADO</b>	Balde 18kg: Até 65m <sup>2</sup> acabados Galão 3,6kg: Até 15m <sup>2</sup> acabados



## RECOMENDAÇÕES

- Se estiver chovendo, ventando muito, temperatura abaixo de 10°C e/ ou com umidade de 90%, não pinte, deixe a pintura para outro dia.
- Em temperaturas baixas, a secagem e a cura podem demorar mais tempo para ocorrer.
- Não aplique com o substrato molhado ou muito quente.
- Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa antes e depois da diluição.
- Realize a proteção em volta de sua área de pintura: batentes, tomadas, rodapés e etc...
- Recomendamos a aplicação do produto nos topos da parede, muros e fachadas.
- Este produto é eficaz na infiltração externa. Se houver umidade negativa interna (onde a umidade existente no solo se infiltra pelas paredes, devido à falta de impermeabilização adequada do alicerce) é necessário corrigir. Outros problemas de calhas e rufos também deverão ser corrigidos.
- Para obter um fino acabamento sobre a massa corrida ou acrílica, recomendamos utilizar o rolo de lã de pelo baixo.
- Para evitar manchas e recortes por pincel, iniciar sempre a pintura pelos recortes ( tinta diluída na recomendação) e finalizar a pintura com a mesma diluição. Evitar retoques após a secagem da tinta.
- Em pinturas e repinturas com retoques de massa de nivelamento podem ser notadas diferenças de brilho. Para evitar este efeito recomendamos a aplicação da própria tinta diluída na recomendação da diluição, somente nos pontos que tiveram retoques manuais. Deixar secar e depois executar a pintura.
- O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
- Em até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer lavar toda a superfície com água corrente, sem esfregar.
- Para efetuar a limpeza da parede após a pintura é necessário aguardar no mínimo 15 dias.
- Remoção de sujeiras: no local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Efetue a limpeza com movimentos suaves, apenas no local afetado para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, esse processo poderá ocasionar polimento do filme da tinta (diferença de brilho). Cores intensas no acabamento fosco podem esbranquiçar com o atrito.
- Cores intensas (vermelhos, amarelos, azuis e magenta) poderão sofrer desbotamento pela ação de raios UV. Este desbotamento não compromete a proteção e durabilidade da tinta.
- Se houver sobra do produto sugestão: utilizar em outra pintura ou doá-lo.
- Descartar a embalagem vazia em pontos de coletas e reciclagem de sucatas metálicas e/ou plástica.



## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.