

VEDAMASTER LAJES E TELHADOS **IMPERMEABILIZANTE** **BORRACHA LÍQUIDA CORES**

PRODUTO

VEDAMASTER LAJES E TELHADOS IMPERMEABILIZANTE é uma borracha líquida a base de polímero de alta tecnologia, disperso em solução alcoólica de aplicação a frio (com rolo de lã); com proteção UV, características anti-chama e **ultra flexível (até 200%)**. FÁCIL DE APLICAR.

(EXCELENTE REDUTOR TÉRMICO NA COR BRANCO, REDUZINDO EM ATÉ 30% ABSORVIÇÃO DE CALOR)

APLICAÇÃO

Aplica-se 3 ou mais demãos cruzadas com 20cm de rodapé em intervalo mínimo de 2 horas em local limpo e seco. Usar rolo de lã de pelo baixo, trincha ou broxa.

INFORMAÇÕES / PRECAUÇÕES

-O VEDAMASTER tem em sua maior característica a incrível elasticidade e efeito memória (**volta ao tamanho original após esticar total**) e como é um polímero, não perde essa característica com o passar do tempo.

-Possui ótimo acabamento e secagem ultra rápida garantindo um melhor rendimento de tempo por aplicação e liberação da área aplicada.

-Fácil aplicação e ótimo rendimento.

Indicado para vários substratos, tais como: lajes, floreiras, jardineiras, sub-solos, telhas, caixas d'água e piscinas.

-Adere também em outros substratos, tais como: concreto, madeira, ferro, alumínio (telhas de alumínio) e chapas galvanizadas.

-Após a aplicação; aceita-se argamassa e/ou contra-piso em cima para fazer a proteção mecânica.

-Resistente a pressões positivas e negativas.

-Disponível em 03 cores: BRANCO, CERÂMICA, ALUMÍNIO.

-Aplicação em telhas de cerâmica (utilizar o tecido estruturante), telhas de galvanizado, telhas de fibrocimento.

-Utilizar rolo de lã de pelo baixo, trincha ou broxa na aplicação do produto.

-Manter a embalagem sempre fechada quando não estiver em uso.

-Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade.

-Armazenar o produto na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor.

-É recomendável o uso de EPI's (máscaras, óculos e luvas).

-Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos.

-Se ingerido, não provoque vômito; consulte imediatamente um médico levando a embalagem.

-Para maiores informações, consulte o nosso Departamento Técnico.

-Manter longe de crianças e animais domésticos.

-Evitar fumar durante a aplicação.

-Conheça os demais produtos da linha God Mix Tintas e Impermeabilizantes.



ATENÇÃO: Não altera a potabilidade da água.

EMBALAGENS: Baldes de 10l e galões 3.600l ou 200 lts sob encomenda

RENDIMENTO: Balde de 10l rende 20/25 m² por demão
Galão de 3.600l rende 7,5/9,0 m² por demão

(necessário mínimo de 3 demãos/ lajes telhadoss)

Para piscinas, caixas d'água, e muros de arrimo mínimo 6 demãos com tecido estruturante



PRECAUÇÕES

O VedaMaster lajes e telhados não é indicado para áreas que tenham tráfego de pedestres ou veículos, sendo necessário proteção mecânica (contrapiso) para proteger o produto contra desgastes.

Não indicado para aplicações em: Vidro, plástico, pisos cerâmicos, revestimentos cerâmicos, produtos a base de asfalto e superfícies resinadas.

Para mais informações consulte nosso departamento.
(11) 99783-6805

