

GOD MIX VEDAMASTER od Mix PISCINAS E CAIXAS D'ÁGUA

O VEDAMASTER PISCINAS E CAIXAS D'ÁGUA é um impermeabilizante borracha liquida na cor branco a base de polímero de alta tecnologia disperso em solução alcoólica de aplicação a frio com rolo de lã baixa, broxa ou trincha, sendo um produto apolar ou seja, não é miscível em água, tornando o filme do VEDAMASTER PISCINAS E CAIXAS D'ÁGUA muito mais resistente, e com uma durabilidade muito superior do que as argamassas poliméricas (revestimento impermeabilizante cimentício), com proteção ultra violeta (UV), ultra flexível (até 200%) resistente a pressão positiva e negativa e secagem super rápido (02 horas entre demãos) O VEDAMASTER PISCINAS E CAIXAS D'ÁGUA tem em sua maior característica o efeito memória permanente e como é um polímero não perde essa característica com o passar do tempo, possui um ótimo acabamento (branco semi acetinado) e após sua cura total (48h) aceita aplicações de argamassas AC1, AC2, AC3.



INDICAÇÕES DE USO

Indicado para piscinas de alvenaria (reboco/contrapiso) caixas d'água (concreto, ferro) tanque de peixes, floreiras e jardineiras.

CORES

Branco (Não indicado pigmentar)

RECOMENDAÇÕES

- O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação;
- Recomendamos o uso de óculos de segurança, luyas de borracha e avental:
- Estocar o produto em lugar coberto, seco e ventilado;
- Sempre fazer homogeneização correta do produto utilizando batedor mecânico.

ATRIBUTOS

Impermeabilizante borracha líquida a base de polímero de alta tecnologia para piscinas, caixas d'água e reservatórios de água.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS/ RENDIMENTO

Balde Retangular 10 litros rende até 25m² por demão 4m² acabados com 6 demãos

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Polímero disperso em solução alcoólica.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

- A execução da impermeabilização deve ser preparada conforme as recomendações.
- As infraestruturas a serem impermeabilizadas com o VedaMaster piscinas e caixa d'água devem estar estruturada, seca e integra. para receber uma demão de God Mix Chapiscoflex promotor de aderência aplicar o tecido estruturante God Mix em toda a área a ser impermeabilizada na segunda demão. Aplicar no mínimo de 06 demãos com intervalo de 02 horas entre demãos com rolo de lã baixa, trincha, ou broxa. Após cura total de 48h aceita explicações de argamassa ac1, ac2, ac3.
- Após a cura total de 48h deve-se ser feito o teste de estanqueidade no período de no mínimo 72h.

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO: 10 a 15% com etanol (combustível) em todas as demão (de 1 a 1,5 lts para cada balde de 10 lts)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

- Incrível elasticidade (até 200% de alongamento)
- Secagem ultra rápido (02 horas entre demãos)
- Efeito memória permanente
- Resistente a umidade ascendente (negativa)
- Aplicação direta sobre reboco, concreto e cóntrapiso
- Pode ficar imerso em água após cura total (48h)
- Não altera a potabilidade da água

RESTRIÇÕES E CUIDADOS!

- Não diluir com água
- Não aplicar sobre revestimento cerâmico, azulejos, plástico, vidro e superfícies esmaltadas.
- Não aplicado sobre superfícies úmidas
- Em locais com reboco novo deve se aguardar 28 dia de cura
- Superfícies com partes soltas devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção para em seguida receber uma demão de God Mix chapiscoflex promotor de aderência.

APLICAÇÃO NA OBRA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e máscara.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças. prolongando sua vida útil.
- * A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação corr produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição produto.



