



BOLETIM TÉCNICO

**Primer asfáltico**

**God Mix**

**Primertech**

O Primertech God Mix é uma emulsão asfáltica, base água, indicada para **imprimação** de substratos que irão receber **impermeabilização com mantas ou fitas asfálticas**.

## 1. INDICAÇÕES

Elemento de ligação entre mantas e fitas asfálticas em substratos de concreto, fibrocimento, cerâmicos e metálicos.

## 2. PRINCIPAIS VANTAGENS

- Cria ligação entre substratos de concreto e mantas asfálticas de impermeabilização;
- Aderência aos substratos;
- Produto sem solvente e sem cheiro;
- Pronto para uso e fácil de aplicar;

### 3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

<b>Cor</b>	Marron escuro quando liquido. Após secagem, preto.
<b>Aplicação</b>	Rolo de lã de carneiro, pincel ou trincha.
<b>Quantidade de Demãos</b>	1 demão
<b>Rendimento</b>	Pote 900 ml - 2,5 m <sup>2</sup> Galão 3,6 litros - 9 m <sup>2</sup> Balde 18 litros - 36 m <sup>2</sup>
<b>Secagem</b>	Aguarde o período mínimo de 4 horas antes de aplicar o impermeabilizante especificado.

### 4. DADOS TÉCNICOS

<b>Composição</b>	Cimento asfáltico de petróleo (CAP), água e aditivos.
<b>Toxicidade</b>	Consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site <a href="http://www.godmixtintas.com.br">www.godmixtintas.com.br</a>
<b>Densidade</b>	0,99 a 1,10 g/cm <sup>3</sup>
<b>ABNT NBR 9685</b>	
<b>Viscosidade (Copo Ford 4 a 25°C)</b>	Máximo 80s
<b>ABNT NBR 9685</b>	
<b>Secagem ao Toque</b>	Máximo 120 minutos
<b>ABNT NBR 9685</b>	

### 5. ANTES DE APLICAR

É essencial que o Primertech God Mix seja aplicado sobre substrato íntegro, limpo e seco, com textura superficial uniforme. Quando necessário, execute a regularização do substrato com argamassa de cimento e areia, na proporção de 1:3, respeitando a inclinação mínima de 1% em direção aos coletores de água. Remova a nata de cimento superficial por intermédio de jateamento abrasivo, seguido de lavagem com água. Aguarde a secagem do substrato antes da aplicação do produto. Pó e detritos devem ser removidos com aspirador de pó e contaminações de óleo ou graxa podem ser removidas com desengraxantes.

## 6. APLICAÇÃO DO PRODUTO

PASSO	O QUE FAZER?
Proteção	Proteja com fita crepe os locais do ambiente que o produto não deve ser aplicado, como batentes, tomadas e rodapés.
Mistura	O Primertech asfáltico God Mix já vem pronto para aplicação, basta agitar a embalagem antes do uso.
Aplicação	Aplique em uma única demão e aguarde o período mínimo de 4 horas antes de aplicar o impermeabilizante especificado.

## 7. LIMPEZA

Para limpeza das ferramentas, utilize água limpa.

## 8. FORNECIMENTO

O Primertech asfáltico God Mix é fornecido em embalagens de 900ml , 3,6L e 18L.

## 9. VALIDADE

A validade do produto, a contar da data de fabricação que é de 24 meses.

## 10. ARMAZENAMENTO

Armazene o produto em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com, no máximo, 4 frascos (de 1L), 4 galões (de 3,6L) ou 3 baldes (de 18L) de altura, em sua embalagem original fechada.

**Telefone para emergências: 0800-148 110**

## 11. PRECAUÇÕES

- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito.
- Procurar auxílio médico imediato.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância e procurar por auxílio médico.
- Em caso de contato com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar a pele com água em abundância.
- Em caso de inalação acidental, remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não reutilizar as embalagens.
- Use equipamentos de proteção recomendados: luvas e óculos de segurança, e nos casos em que possa ocorrer inalação durante a utilização, use equipamento de proteção respiratória.

A Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) está disponível em [www.godmixtintas.com.br](http://www.godmixtintas.com.br)

## 12. IMPORTANTE

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado, e de fatores externos alheios ao controle da God Mix, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

## 14. REVISÃO DO DOCUMENTO

Documento revisado em Janeiro de 2024.